

## SD303U USB CCD Scanner 80mm

**Interfaccia:** USB

**Codici letti:** UPC/EAN/JAN & Addon 2/5, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 11, Matrix 25 Interleave 25, Industrial 25, Code 128, Codabar/MW7, Code 93, MSI/PLESSEY, Code 32, BC 412, China Postage

**Programmazione:** Attraverso il manuale o tramite download software

**Ottica:**

Larghezza di lettura: 80mm

Distanza max di lett.: 20mm/ 20mil

Sorgente di luce: Red LED

Risoluzione: 0.1mm (4mil)

Luce ambiente: 1000 lux Max. (Sunlight)

**Caratteristiche elettriche:**

alimentazione: DC +5V  $\pm$ 5%

Consumo massimo: 130mA

Indicatore di avvenuta lettura: Beeper e LED

Scansione: 100 scan/sec

**Caratteristiche operative:**

Operating Temp. : 0 °C to 40 °C

Storage Temp. : -20 °C to 60 °C

Relative Humidity: 20% to 85% (Non-Condensing)

**Caratteristiche fisiche:**

Materiale plastico

Lunghezza cavo: 1,8 mt

Connessione: RJ45 Phone Jack

Peso: Approx. 150g